

Puertas Cortafuego - 30, 45, 60 & 90 min

La puerta contra incendios de una hoja (resistencia al fuego nominal de 30, 45, 60 y 90 minutos) cumple con las normativas israelíes e internacionales contra incendios, proporcionando una protección y seguridad excepcionales para distintos tipos de industrias, instalaciones, almacenes, escaleras y salidas de emergencia.

Especificaciones Técnicas:

Descripción general: hoja de puerta con dos revestimientos de acero galvanizado de 0,8 o 1,25 mm de espesor y refuerzos internos, con junta intumescente entre la puerta y el marco. Herrajes resistentes al fuego e inserto inferior telescópico para ajuste de altura final.

Herrajes y accesorios:

Cerradura resistente al fuego.

Manijas de puerta de palanca móviles.

Manija fija: opcional.

Cierre hidráulico: opcional.

Dimensiones de la ventana (opcional): 600x400 mm, 820x170 mm o circular, de 440 mm de diámetro.

Terminación de la puerta: terminación de PVC o recubrimiento pintura electrostática granulado.

Dimensiones:

Altura máxima de la hoja de puerta: 2470 mm.

Ancho máximo de la hoja de puerta: 1120 mm.

Dimensiones máximas del marco: 2600X1200 mm.

Dimensiones: SII1212, EN1634, UL10C.

Para más información visite nuestro sitio web: www.rb-doors.com o póngase en contacto con el distribuidor local de RB.

