

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH T300



- » Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125
- » Certificado por el organismo INTI
- » Aprobado con más de 200.000 ciclos de apertura
- » Apto para puertas de hasta 8' (2440 mm) de altura - 4' (1220 mm) de ancho. Peso máximo 440 lbs (200 kgs)
- » Apto para puertas de acero, madera, aluminio y vidrio
- » Apto para puertas de hoja simple o doble (ver T291 series)
- » De aplicar, modular y reversible
- » Con opción de acceso exterior
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética
- » Opción de cierre de tres puntos para puertas individuales
- » Recomendado para puertas de alto tránsito
- » Función de paso continuo
- » Longitud nominal total del dispositivo: longitud mínima: 16" (400 mm) longitud standard: 33 1/2" (850 mm) – longitud máxima: 47 1/4" (1200 mm)
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento con alta resistencia y durabilidad
- » Perfil móvil y perfil base de aluminio por extrusión



Art.	Descripción	
T300-04B	Dispositivo antipánico línea Touch - gris	Reversible
T300-08B	Dispositivo antipánico línea Touch - negro B	Reversible
T330-04	Dispositivo antipánico línea Touch con micro switch - gris	Reversible

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA TOUCH T395 - RESISTENTE AL FUEGO



- » Cumple con todas las características mecánicas del dispositivo T300
- » Picaporte y contrafrente de acero inoxidable
- » 90 minutos de resistencia al fuego



Art.	Descripción	
T395-04	Dispositivo antipánico resistente al fuego línea Touch - gris	Reversible